

Artikelnr: 115520

Technische Werte:

Lampenleistung (Nennwert):	50 W
Lampenleistung (Bemessungswert):	50,0 W
Lampenspannung:	12 V
Lichtstrom (Nennwert):	910 lm
Lichtstrom (Bemessungswert):	910 lm
Lichtausbeute:	18 lm/W
Farbtemperatur:	2950 K
Farbkoordinate x:	0.441
Farbkoordinate y:	0.406
Farbwiedergabe:	100
Mittlere Lebensdauer (Nennwert):	2000 h
Bemessungs-lebensdauer:	2000 h
Durchmesser:	12 mm max.
Länge L:	44 mm max.
LCL:	30 mm
Kolbenform:	röhrenförmig
Kolbentyp:	klar
Wendel:	c-6
Sockel:	GY6.35
Zulässige Brennlage:	u360
Verpackungseinheit (St.):	40/50
Dimmbar:	Ja
UV-P:	Ja
Niederdruck:	Ja
Lampen-lichtstromerhalt*:	100 %
Anlaufzeit*:	keine
Schaltzyklen*:	1000000
ILCOS:	HSG/TR/UB-50-12-GY6.35
*:	gemäß EG Nr. 244/2009



Vorteile:

- Kompakte Form
- Dimmbar
- Gefrostete Versionen auf Anfrage
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Einsatz:

Einsatz in kleinen Leuchten oder als Lichtpunkte, z.B.:

- Privaträume
- Schaufenster
- Vitrinen
- Diskotheken und Bars
- Ausstellungen
- Möbelbau

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen ohne Vorankündigung möglich!

