

Datenblatt

Leitungstyp: HELUSOUND 500 PUR 4X4,0 QMM SCHWARZ	HELU-Art.-Nr.: 400113
---	--

Technische Daten

Aufbau:	- Cu-Litze blank ca. 224x0,15 mm, Klasse 6 feinstdrähtig - Aderisolation PVC - Aderdurchmesser: 3,8 mm - Aderfarben: rot, blau, weiß, schwarz - Verseilaufbau: Füller im Kern + 4 Adern - Mantel PUR, schwarz - Außendurchmesser 11,6 ± 0,4 mm - Gewicht: 253,0 kg/km - Cu-Zahl: 153,6 kg/km
Leiterwiderstand:	errechnet 4,9 Ohm/km
Temperaturbereich:	bei Festverlegung: -40°C bis +80°C bei flexiblem Einsatz: -25°C bis +80°C
Nennspannung:	300 V
Prüfspannung:	1 kV
Biegeradius:	bei Festverlegung: ca. 5 x AußenØ bei flexiblem Einsatz: ca. 8 x AußenØ
Zulassung:	in Anlehnung an die VDE-Normen, CE-Konform
Mantelbedruckung:	HELUSOUND® 500 PUR LAUTSPRECHERKABEL 4X4,0 / 400113 CE RoHS