



NE8FDX-P6-W

D-Form CAT6_A Durchgangs-Einbaubuchse, geschirmt, mit Gummidichtung, IP65 in gestecktem Zustand, schwarzes chrom Gehäuse

Achtung! Nicht kompatibel mit dem CAT6 Kabelstecker NE8MC6-MO und den Kabeln NKE6S*.

Features & Benefits

- Robuster CAT6A Steckverbinder
- PoE++ konform gemäss 802.3bt Type4
- IP65 - Staub- und Wasserdicht im gesteckten Zustand oder bei geschlossener Dichtkappe
- Geschirmtes System - EMI Schutz
- Komponenten entsprechen den Vorschriften gemäss ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568-C.2
- Robustes, millionenfach bewährtes Push-Verriegelungssystem
- Abwärtskompatibel mit bestehenden etherCON CAT5 Produkten

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NE8FDX-P6-W
Geschlecht	female

Elektrisch	
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 0.5 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	1.5 A
Transmission performance	CAT6A, acc. TIA/EIA rating Class EA, acc. IEC/ISO/EN rating
Power over Ethernet	PoE++ acc. IEEE 802.3bt

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Feedthrough
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Front mounting

Material	
Kontaktbeschichtung	Au
Dichtung	Rubber (EPDM)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0 (not applicable for the rubber sealing)
Schutzklasse	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C to + 70 °C