



## NF2D-B-0

Cinch (RCA) Buchse im schwarz-verchromtem D-Gehäuse mit schwarzer Isolierscheibe, Lötanschluss.

### Features & Benefits

- Präzise gefräste Teile
- Vergoldete Kontakte

## Technische Informationen

### Produkte

<b>Titel</b>	NF2D-B-0
<b>Verbindungstyp</b>	RCA
<b>Geschlecht</b>	female

### Elektrisch

<b>Kapazität zwischen Kontakten</b>	$\leq 9$ pF
<b>Durchgangswiderstand</b>	$< 5$ m $\Omega$
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	0,5 kVdc
<b>Isolationswiderstand</b>	$< 5$ G $\Omega$
<b>Nennstrom pro Kontakt</b>	16 A
<b>Nennspannung</b>	$< 50$ V

### Mechanische Daten

<b>Lebensdauer</b>	$> 2000$ mating cycles
<b>Leiterquerschnitt</b>	
<b>Anschlussart</b>	Solder contacts
<b>Einbaurichtung</b>	Front mounting
<b>Gehäuseform</b>	D

### Material

<b>Kontakte</b>	Brass (CuZn39Pb3)
<b>Gehäuse</b>	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
<b>Contact plating</b>	0.05 $\mu$ m Au over 2 $\mu$ m Ni

## Umwelt

<b>Entflammbarkeit</b>	UL 94 HB
<b>Normenkompatibilität</b>	IEC 601-14
<b>Schutzklasse</b>	IP 40
<b>Lötbarkeit</b>	Complies with IEC 68-2-20
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C to +80 °C