

HOFKON 220-3



Gurtrohr ***Tube***	35x2 mm
Fachwerk ***Bracing***	10x2 mm
Material ***Material***	Aluminium EN AW 6060 T66



Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

		Streckenlast ***Wiring load***	**Durchbiegung** ***Deflection***	**Max. Punktlast** ***Max. Point load***	**Durchbiegung** ***Deflection***	**Drittelpunktlast** ***Third-Point load***	**Durchbiegung** ***Deflection***
m ***ft***	**total**	**kg/m** ***lbs/ft***	**mm** ***inch***	**kg** ***lbs***	**mm** ***inch***	**kg** ***lbs***	**mm** ***inch***
2 *6,6*	458,6 *1011*	229,3 *154,1*	1,9	229,3 *505,5*	1,5	172 *379,1*	1,9
3 *9,8*	302,8 *667,6*	100,9 *67,8*	4,2	151,4 *333,8*	3,4	113,6 *250,4*	4,3
4 *13,1*	224,1 *494*	56 *37,6*	7,5	112 *247*	6	84 *185,2*	7,7
5 *16,4*	176,1 *388,3*	35,2 *23,7*	11,7	88,1 *194,1*	9,5	66 *145,6*	12
6 *19,7*	143,6 *316,5*	23,9 *16,1*	17	71,8 *158,3*	13,9	53,8 *118,7*	17,3
7 *23*	119,8 *264,1*	17,1 *11,5*	23,3	59,9 *132,1*	19,1	44,9 *99,1*	23,7
8 *26,2*	101,6 *223,9*	12,7 *8,5*	30,6	50,8 *112*	25,3	38,1 *84*	31,2
9 *29,5*	87 *191,8*	9,7 *6,5*	39	43,5 *95,9*	32,6	32,6 *71,9*	39,7
10 *32,8*	75 *165,3*	7,5 *5*	48,5	37,5 *82,6*	40,9	28,1 *62*	49,3
11 *36,1*	64,8 *142,9*	5,9 *4*	59,2	32,4 *71,5*	50,5	24,3 *53,6*	60,1
12 *39,4*	56,1 *123,6*	4,7 *3,1*	71,1	28 *61,8*	61,3	21 *46,4*	72,2
13 *42,7*	48,4 *106,7*	3,7 *2,5*	84,3	24,2 *53,4*	73,6	18,2 *40*	85,5
14 *45,9*	41,6 *91,7*	3 *2*	98,8	20,8 *45,8*	87,3	15,6 *34,4*	100,1

HOF Alutec
Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
49497 Mettingen
Germany
Phone +49 (0) 54 52-97 33-10
sales@h-of.de
www.h-of.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice.